

CAD-COLOR® SUPERTEK™ OPAQUE



HOCHDEHNBARE, BEDRUCKBARE POLYURETHANFOLIE MIT PATENTIERTEM STIX²™ KLEBER – HÄLT AUF ALLEN GÄNGIGEN TEXTILIEN!

Dieses sehr dünne Material zeichnet sich durch eine weiche Haptik aus trägt nicht auf dem Textil auf. Durch die kurze Andruckzeit bei niedriger Temperatur werden Abdrücke auf dem Textil verhindert.



ERHÄLTlich IN

50 cm x 22,8 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Lycra®- / Spandex-Mischgewebe
- Die meisten Nylontextilien*

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken.

ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 150°C
- Zeit: 5 Sek.
- Druck: Mittel
- (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Warm abziehen
- Nachdrucken: 5 Sek.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- CAD-COLOR® Magic Mask Plus
- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®
- Rakel

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40 °C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Kann direkt überbügelt werden.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

DETAIL INFOS



SYMBOLERKLÄRUNG

Einfach zu entgittern	Dünn
Überbügeln	Rückklebender Träger
Nur von links bügeln	Für mehrfarbige Applikationen geeignet
Waschbar bis	Heiß abziehbar
Sublimationssperre	Andruckparameter
Dehnbar	Anpressdruck
Flock	

Nahezu alle Folien sind miteinander kombinierbar und für viele Textilarten gleichermaßen geeignet. Weitere Infos entnehmen Sie bitte den Detailinfos der einzelnen Produkte.

STAHL'S
EUROPE • AFRICA • MID EAST

